



TRM691E



KNX-Funk Universal-Dimmaktor 1-fach UP

- Betriebsspannung: 230 V~
- Funk-Empfangsfrequenz: 868,3 MHz
- Funkprotokoll: KNX-Funk
- Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger
- Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m
- Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m
- Transmitter duty cycle: 1 %
- Empfänger-Kategorie: 2
- elektronische Trafos: 20 ... 200 W
- Abmessungen (Ø x H): 56 x 38 mm
- niedriger Eigenenergiebedarf
- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- mit Kontroll-LED für Ein/Aus
- mit Handbetätigung Ein/Aus, heller/dunkler
- Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
- quicklink Funktionen: Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließler
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Repeaterfunktion
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, Zwangssteuerung, Zustandsanzeige, Helligkeitsanzeige, Repeaterfunktion
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- lampenschonender Softanlauf
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- Speicherung von Szenen sperrbar
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
- kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
- mit Schraub-Liftklemmen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Funk UP Universal-Dimmer 1fach/Binäreingang 2fach 200W 2Draht	1	H58	88,11 € / St.	TRM691E