



TYA604A

**Schalt-/Jalousieaktor 4A REG**

- Betriebsspannung über Bus: 21 ... 32 V=
- Schaltstrom bei  $\cos \varphi = 0,8$ : max. 4 A
- Energiesparlampen: 18 x 23 W
- konventionelle Trafos: 800 VA
- Leuchtstofflampen unkompensiert: 800 W
- zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle
- beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich
- Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion
- Handbedienung pro Kanal über Taste (Einflächenbedienung)
- Status-LED integriert in der Handbedientaste
- mit beleuchteter Programmier-Taste
- mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
- mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
- mit potenzialfreiem Schließerkontakt, auch als Öffner parametrierbar
- mit Sonnenschutzfunktion
- zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet

Hinweise der Motorenhersteller beachten!  
Zum Schalten von unabhängigen Lasten oder zur Ansteuerung von Antrieben.

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Schalt-/Jalousieaktor 4/2fach, 4A, KNX	1	H50	265,58 € / St.	<b>TYA604A</b>
Schalt-/Jalousieaktor 6/3fach, 4A, KNX	1	H50	325,54 € / St.	<b>TYA606A</b>
Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX, 4A, mit Handbedienung ohne Bus	1	H50	392,85 € / St.	<b>TYA608A</b>
Schalt-/Jalousieaktor 10/5fach, 4A, KNX	1	H50	461,36 € / St.	<b>TYA610A</b>



TYA604B

**Schalt-/Jalousieaktor 10A REG**

- Betriebsspannung über Bus: 21 ... 32 V=
- Schaltstrom bei  $\cos \varphi = 0,8$ : max. 10 A
- Energiesparlampen: 12 x 23 W
- konventionelle Trafos: 1200 VA
- Leuchtstofflampen unkompensiert: 1000 W
- zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle
- beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich
- Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion
- Handbedienung pro Kanal über Taste (Einflächenbedienung)
- Status-LED integriert in der Handbedientaste
- mit beleuchteter Programmier-Taste
- mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
- mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
- mit potenzialfreiem Schließerkontakt, auch als Öffner parametrierbar
- mit Sonnenschutzfunktion
- zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet

Hinweise der Motorenhersteller beachten!  
Zum Schalten von unabhängigen Lasten oder zur Ansteuerung von Antrieben.

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Schalt-/Jalousieaktor 4/2fach, 10A, KNX	1	H50	290,03 € / St.	<b>TYA604B</b>
Schalt-/Jalousieaktor 6/3fach, 10A, KNX	1	H50	356,13 € / St.	<b>TYA606B</b>
Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX easy, 10A	1	H57	279,06 € / St.	<b>TXA606B</b>
Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX, 10A, mit Handbedienung ohne Bus	1	H50	429,53 € / St.	<b>TYA608B</b>
Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX easy, 10A	1	H57	336,52 € / St.	<b>TXA608B</b>
Schalt-/Jalousieaktor 10/5fach, 10A, KNX	1	H50	504,19 € / St.	<b>TYA610B</b>
Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX easy, 10A	1	H57	394,04 € / St.	<b>TXA610B</b>

**Schalt-/Jalousieaktor 16A REG**

- Betriebsspannung über Bus: 21 ... 32 V=
- Schaltstrom bei  $\cos \varphi = 0,8$ : max. 16 A
- Energiesparlampen: 18 x 23 W
- konventionelle Trafos: 1600 VA
- Leuchtstofflampen unkompensiert: 1200 W
- zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle
- beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich
- Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion
- Handbedienung pro Kanal über Taste (Einflächenbedienung)

- Status-LED integriert in der Handbedientaste
- mit beleuchteter Programmier-Taste
- mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
- mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
- mit potenzialfreiem Schließerkontakt, auch als Öffner parametrierbar
- mit Sonnenschutzfunktion
- zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet

Hinweise der Motorenhersteller beachten!  
Zum Schalten von unabhängigen Lasten oder zur Ansteuerung von Antrieben.



TYA604C



Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Schalt-/Jalousieaktor 4/2fach, 16A, KNX	1	H50	316,97 € / St.	<b>TYA604C</b>
Schalt-/Jalousieaktor 6/3fach, 16A, KNX	1	H50	386,72 € / St.	<b>TYA606C</b>
Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX, 16A, mit Handbedienung ohne Bus	1	H50	462,60 € / St.	<b>TYA608C</b>
Schalt-/Jalousieaktor 10/5fach, 16A, KNX	1	H50	543,34 € / St.	<b>TYA610C</b>

**Schalt-/Jalousieaktor C-Last 16A REG**

- Betriebsspannung über Bus: 21 ... 32 V=
- Schaltstrom bei  $\cos \varphi = 0,8$ : max. 16 A
- Energiesparlampen: 18 x 23 W
- konventionelle Trafos: 1600 VA
- Leuchtstofflampen:
- unkompensiert: 1200 W
- parallelkompensiert: 1500 W (200 µF)
- zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle
- beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich
- Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion
- Handbedienung pro Kanal über Taste (Einflächenbedienung)

- Status-LED integriert in der Handbedientaste
- mit beleuchteter Programmier-Taste
- mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
- mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
- mit potenzialfreiem Schließerkontakt, auch als Öffner parametrierbar
- mit Sonnenschutzfunktion
- zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet

Hinweise der Motorenhersteller beachten!  
Zum Schalten von unabhängigen Lasten oder zur Ansteuerung von Antrieben.



TYA604D



Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Schalt-/Jalousieaktor 4/2-fach KNX, 16A, C-Last	1	H50	346,32 € / St.	<b>TYA604D</b>
Schalt-/Jalousieaktor 4/2-fach KNX easy, 16A, C-Last	1	H57	259,45 € / St.	<b>TXA604D</b>
Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX, 16A, C-Last	1		auf Anfr.	<b>TYA606D</b>
Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX easy, 16A, C-Last	1	H57	314,49 € / St.	<b>TXA606D</b>
Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX, 16A, C-Last, mit Handbedienung ohne Bus	1	H50	501,76 € / St.	<b>TYA608D</b>
Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX, 16A, C-Last	1	H50	592,30 € / St.	<b>TYA610D</b>



TYM616D

**KNX Mehrfach-Schalt-/Jalousieaktor C-Last 16A REG**

- Betriebsspannung über Bus: 21 ... 32 V=
  - Schaltstrom bei  $\cos \varphi = 0,8$ : max. 16 A
  - Energiesparlampen: 25 x 18 W
  - konventionelle Trafos: 1500 VA
  - Leuchtstofflampen:
  - unkomponiert: 1200 W
  - parallelkomponiert: 1500 W (200  $\mu$ F)
  - zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle
  - beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich
  - Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion
  - Handbedienung pro Kanal über Taste (Einflächenbedienung)
  - Status-LED integriert in der Handbedientaste
  - mit beleuchteter Programmier-Taste
  - mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
  - mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
  - mit potenzialfreiem Schließerkontakt, auch als Öffner parametrierbar
  - mit Sonnenschutzfunktion
  - zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
- Hinweise der Motorenhersteller beachten!  
Zum Schalten von unabhängigen Lasten oder zur Ansteuerung von Antrieben.

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Schalt-/Jalousieaktor 16/8-fach KNX, 16A, C-Last	1	H50	679,18 € / St.	<b>TYM616D</b>
Schalt-/Jalousieaktor 16/8-fach KNX easy, 16A, C-Last	1	H57	561,70 € / St.	<b>TXM616D</b>
Schalt-/Jalousieaktor 16/8-fach KNX Secure, 16A, C-Last	1	H50	645,75 € / St.	<b>TYMS616D</b>
Schalt-/Jalousieaktor 20/10-fach KNX, 16A CLast	1	H50	791,74 € / St.	<b>TYM620D</b>
Schalt-/Jalousieaktor 20/10-fach KNX Secure, 16A, C-Last	1	H50	751,33 € / St.	<b>TYMS620D</b>
Schalt-/Jalousieaktor 20/10-fach KNX easy, 16A, C-Last	1	H57	653,49 € / St.	<b>TXM620D</b>
Phasenschienen (2 Stk), isoliert, 6mm <sup>2</sup> mit 8 Pole und 4 Endkappen	5	H57	10,96 € / St.	<b>TGM616D</b>
Phasenschienen (2 Stk), isoliert, 6mm <sup>2</sup> mit 10 Pole und 4 Endkappen	5	H57	13,12 € / St.	<b>TGM620D</b>
Endkappen für TGM6xx (20 Stk)	10	H57	7,72 € / St.	<b>TGM600E</b>



TYB602F



**KNX Schalt-/Jalousieaktor 2-/1-fach 6A UP**

- Betriebsspannung über Bus: 21 ... 32 V=
  - Schaltstrom bei  $\cos \varphi = 0,8$ : max. 6 A
  - max. Schaltleistung bei: 230 V~
  - konventionelle Trafos: 500 VA
  - Leuchtstofflampen unkomponiert: 500 VA
  - mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
  - mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
  - mit Sonnenschutzfunktion
  - Handbedienung im Testbetrieb über Programmier-Taste (Einflächenbedienung)
  - Testbetrieb/Baustellenbetrieb aktivierbar über Programmier-Taste
  - zur Ansteuerung eines Antriebs für Wechselspannung
  - Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel einstellbar
  - mit beleuchteter Programmier-Taste
  - zum Schalten von z. B. 2 unabhängigen Lasten oder Ansteuerung eines Antriebes
  - mit potenzialfreiem Schließerkontakt
  - Busanschluss über vorkonfektionierte Leitung mit Busanschlussklemme
- Hinweise der Motorenhersteller beachten!  
Zum Schalten von unabhängigen Lasten oder zur Ansteuerung von Antrieben.

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach, KNX Secure, 6A, UP	1	H50	113,68 € / St.	<b>TYB602F</b>
Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach KNX easy, 6A, UP	1	H57	90,92 € / St.	<b>TXB602F</b>

### KNX Schalt-/Jalousieaktor 2-/1-fach + Binäreingang 2-fach 6A UP

- Betriebsspannung über Bus: 21 ... 32 V=
- Eingangs-Abtastspannung: je Kanal 12 V=
- Schaltstrom bei  $\cos \varphi = 0,8$ : max. 6 A
- max. Schaltleistung bei: 230 V~
- konventionelle Trafos: 500 VA
- Leuchtstofflampen unkompensiert: 500 VA
- Eingangs-Leitungslänge: max. 9,9
- mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
- mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
- mit Sonnenschutzfunktion
- Handbedienung im Testbetrieb über Programmier-taste (Einflächenbedienung)
- Testbetrieb/Baustellenbetrieb aktivierbar über Programmier-taste

- zur Ansteuerung eines Antriebs für Wechselfspannung
- Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel einstellbar
- mit beleuchteter Programmier-Taste
- zum Schalten von z. B. 2 unabhängigen Lasten oder Ansteuerung eines Antriebs
- mit potenzialfreiem Schließerkontakt
- konfektioniert, mit Leitungen
- Busanschluss über vorkonfektionierte Leitung mit Busanschlussklemme

Hinweise der Motorenhersteller beachten!  
Zum Schalten von unabhängigen Lasten oder zur Ansteuerung von Antrieben.



TYB692F



Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Schalt-/Jalousieausgang KNX, 2/1-fach + 2 Eingänge, UP, 6A	1	H50	138,38 € / St.	<b>TYB692F</b>
Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach + 2 Eingänge KNX easy, 6A, UP	1	H57	110,69 € / St.	<b>TXB692F</b>