



ST303

Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 8VA 2PLE

Klingeltransformator mit Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	DIN Hutschiene (REG)
------------	----------------------

Kompatibilität

Kompatibel mit DIN-Schienenmontage	ja
------------------------------------	----

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 V
Frequenz	50 Hz

Spannung

Isolationsspannung	4000 V
Ausgangsspannung 2	12 V
Ausgangsspannung	8 / 12 V

Strom

Ausgangsstrom 2	0,67 A
Ausgangsstrom	1 A

Leistung

Leistungsaufnahme	8 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2,2 W

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	65 mm
Höhe installiertes Produkt	111 mm
Breite installiertes Produkt	35 mm

Montage

Drehmoment	1,2Nm
Geeignet für Aufputz	ja
Geeignet für Unterputz	nein

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6mm ²

Ausstattung

Ein-/Ausschalter	nein
Kurzschlussicher	ja

Normen

Standardtext	EN 61558-2-6
Europäische Direktive WEEE	betroffen
Produktkategorien, die in der W3E-Richtlinie 2012/19 / EU beschrieben sind	Kategorie 5

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-20...35 °C
Höhe über N.N.	<= 2000 m