



BA7A100100

## Verdrahtungskanal aus PVC BA7A 100x100mm steingrau

### Technische Merkmale

#### Architektur

Flexibel	nein
----------	------

#### Ausführung

Ausführung der Seitenwand	Geschlitzt
---------------------------	------------

Selbstverlöschend	ja
-------------------	----

#### Strom

Kriechstromfest	ja
-----------------	----

#### Deckel, Tür

Deckelausführung	lose
------------------	------

#### Werkstoff

Farbe	steingrau
-------	-----------

Werkstoff	PVC
-----------	-----

Werkstoffgruppe	Kunststoff
-----------------	------------

Oberfläche	unbehandelt
------------	-------------

#### Abmessungen

Kanalhöhe	100 mm
-----------	--------

Länge	2000 mm
-------	---------

Kanalbreite	100 mm
-------------	--------

Schlitzbreite	6 mm
---------------	------

Stegbreite	6,5 mm
------------	--------

#### Montage

Bodenlochungen	EN 50085-2-3:1999
----------------	-------------------

Befestigungsart	Bodenlochung
-----------------	--------------

#### Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	346
---	-----

Lichter/innerer Querschnitt	8488 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	----------------------

Anzahl Leitungen 2,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	247
---	-----

Anzahl Leitungen 1,0 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	480
---	-----

#### Lieferumfang

Oberteil im Lieferumfang enthalten	ja
------------------------------------	----

#### Normen

Zulassungen	EN50085-2-3
-------------	-------------

Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

UL 94 Klassifizierung	V0
-----------------------	----

**Sicherheit**

Halogenfrei	nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1

**Temperatur**

Umgebungstemperatur	-5...60 °C
---------------------	------------