



VS312TD1



VS312TD

Kleinverteiler, golf, APV, 36PLE, 3-reihig, MS-Klemme, N+PE, transparente Tür

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Funktion

Mit Leitungseinführung ja

Kompatibilität

Kompatibel mit DIN-Schienenmontage ja

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 400 V

Strom

Nennstrom 63 A

Deckel, Tür

Türschliessungstyp Schnappverschluss

Schutzart mit Tür 40

Verriegelbar nein

Deckel Art geschlossen

Türverriegelung ohne

Türflügel Einzeltür

Anzahl der Türen 1

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür ja

Werkstoff

Farbe reinweiß

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 99 mm

Innentiefe 99 mm

Höhe installiertes Produkt 500 mm

Breite installiertes Produkt 282 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

Montage

Geeignet für Außengebrauch nein

Zubehör

Mit Montageplatte	nein
Mit Schloss	nein

Ausstattung

Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	1
Anzahl Hutschienen	3
Zusatzeinrichtungen möglich	ja
Erweiterung möglich	ja

Normen

GWT Glühdrahttest	650 °C
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK07
Schutzart	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse II
Glühdraht Test	nach EN 60695-2-11: 650°C
Halogenfrei	ja
Ultraviolettstrahlen beständig	nein

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25...40 °C
--------------------	-------------