




DAS28034009016



Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3,4-3,7m DA200 L=3,35m verkehrsweiß

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu montieren. **Hinweise:** Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht der Säulenprofillänge.

Technische Merkmale

Ausführung

Ausführung	doppelseitig
------------	--------------

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit	frontrastend
--------------------------------	--------------

Werkstoff

Farbe	verkehrsweiß
RAL Farbe	RAL 9016 - Verkehrsweiß
Werkstoff	Aluminium
Werkstoffgruppe	Aluminium
Oberfläche	lackiert

Abmessungen

Tiefe	130 mm
Montagehöhe	3400 / 3700 mm
Säulenform	rechteckig
Breite	98 mm

Montage

Befestigungsart	verspannt
Geeignet für Deckenmontage	ja

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	10800 mm ²
Kabeleinführung	oben (Decke)

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	2
Höhenausgleich	300 mm

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

Halogenfrei	ja
-------------	----

Verwendung Bedingungen

Ortsveränderlich

nein