



WUD86



Dimmeinsatz Phasenanschnitt 1-fach

Einschaltelligkeit netzausfallsicher speicherbar, lampenschonender Softanlauf, Phasenanschnitt, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen.

Technische Merkmale

Architektur

Steuerungsart	Dimmer
Bedienungsart	einteilige Taste
Montageart	Unterputz

Funktion

Verwendbar mit Bewegungsmelder	ja
--------------------------------	----

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz

Leistung

Leuchtleistung Halogen 230 V	25 / 400 W
Schaltleistung Glühlampen	25 / 400 W
Leistung	400 VA

Werkstoff

Werkstoff	Materialmix
-----------	-------------

Abmessungen

Abmessungen (dxH)	71x71x32
-------------------	----------

Montage

Befestigungsart	Mit Kralle und Schraube
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	nein
Verwendbar mit Funktaste	ja
Montageart	Unterputz

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 2,5mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 2,5mm ²
Lastart	Induktiv
Anschlussart	Schraubtechnik

Ausstattung

Nebenstelleneingang	ja
---------------------	----

Normen

Zulassungen	VDE
-------------	-----

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	04
Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20...60 °C
