



WYA326

Wippe mit Kontrollfenster und Licht-Symbol, silber

Wippe mit Kontrollfenster und Licht Symbol als Abdeckung für UP-Einsätze für kallysto Designlinien. Bestehend aus Oberteil und Unterwippe. Unterwippe mit 8-Punkt-Befestigung und Rastmechanismus zum Ausgleich von Wand Unebenheiten von - 1 mm bis + 2 mm. Demontageschutz Befestigungsmöglichkeit über Schrauben als feste Verbindung zum Unterputz Einsatz.

Technische Merkmale

Architektur

Bedienungsart	einteilige Wippe
Anzahl Tasten	1
Montageart	Unterputz

Kontrollen und Indikatoren

Mit oder ohne Anzeiger	ohne
------------------------	------

Werkstoff

Zone für Decorname	silber
Farbe	silber
RAL Farbe	RAL 9006 - Weißaluminium
Werkstoff	Polycarbonat (PC)
Werkstoff	Polycarbonat (PC)
Oberfläche	lackiert

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	10,5 mm
Höhe installiertes Produkt	17 mm
Länge	56,5 mm
Abmessungen (dxH)	56.5x56.5x17
Breite installiertes Produkt	56,5 mm

Montage

Befestigungsart	Klemmbefestigung
-----------------	------------------

Ausstattung

Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	nein
--	------

Normen

Zulassungen	VDE
-------------	-----

Software

Anwendung	Schalter/Taster
-----------	-----------------

Sicherheit

Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja

Kennzeichnung

Serie kallysto

Piktogrammen

Symbol WA Symbol "Licht"
