



WUE63

**Wippschalter-Einsatz, Ausschalter 3-polig, 16 AX, 250 V AC**

Ausschalter 3-polig, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltraging mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe und komplett versenkten Befestigungskralen. Keine elektrische leitende Verbindung zwischen Metalltraging und Befestigungskralen. Krallenbefestigung mit Schnell-Gang-Gewindeschraube und Rückführungsmechanik. Ohne Schalterausbau: Nachrüstung von steckbarer Beleuchtung sowie beschriftete Prüfkontakt zur Spannungsmessung. Leitungsanschluss im 45 Grad Winkel mit Einführungshilfe.

Technische Merkmale

**Architektur**

Steuerungsart	Schalter
Polanzahl	3 P
Bedienungsart	Tast-/Tiptaster
Anzahl Tasten	1
Montageart	Unterputz

**Ausführung**

Ausführung	Ausschalter 3x1-polig
-	3 x 1-polig Aus

**Kontrollen und Indikatoren**

Meldeleuchte	nein
--------------	------

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

**Strom**

Nennstrom	16 AX
-----------	-------

**Werkstoff**

Werkstoff	Materialmix
Oberfläche	unbehandelt

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	23 mm
Höhe installiertes Produkt	35 mm
Länge	71 mm
Abmessungen (dxH)	71x71x23 mm
Breite installiertes Produkt	71 mm

**Montage**

Montageart	Unterputz
------------	-----------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 2,5mm <sup>2</sup>
Kontaktart	3S
Anschlussart	QuickConnect

**Zubehör**

---

Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld	ja
-------------------------------------	----

---

**Normen**

---

Zulassungen	VDE
-------------	-----

---

**Sicherheit**

---

Schutzart	IP20
-----------	------

---

Schlagfestigkeit	IK05
------------------	------

---

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur	-10...35 °C
--------------------	-------------

---

Lager-/Transporttemperatur	-10...50 °C
----------------------------	-------------

---

**Kennzeichnung**

---

Zusammensetzung	Basiselement
-----------------	--------------

---

**Piktogrammen**

---

Symbol WA	WUE03_SYMB.JPG
-----------	----------------

---