



WYA260

### Wippe kallysto mit Kontrollfenster, brillantweiß

Wippe mit Kontrollfenster als Abdeckung für UP-Einsätze für kallysto Designlinien. Bestehend aus Oberteil und Unterwippe. Unterwippe mit 8-Punkt-Befestigung und Rastmechanismus zum Ausgleich von Wand Unebenheiten von - 1 mm bis + 2 mm. Demontageschutz Befestigungsmöglichkeit über Schrauben als feste Verbindung zum Unterputz Einsatz.

#### Technische Merkmale

#### Architektur

Bedienungsart	einteilige Wippe
Anzahl Tasten	1
Montageart	Unterputz

#### Kontrollen und Indikatoren

Mit oder ohne Anzeiger	mit
------------------------	-----

#### Werkstoff

Farbe	brillantweiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Polycarbonat (PC)
Werkstoff	Polycarbonat (PC)
Oberfläche	glänzend

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	10,5 mm
Höhe installiertes Produkt	17 mm
Länge	56,5 mm
Abmessungen (dxH)	56.5x56.5x17
Breite installiertes Produkt	56,5 mm

#### Montage

Befestigungsart	Klemmbefestigung
-----------------	------------------

#### Ausstattung

Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	nein
--	------

#### Normen

Zulassungen	VDE
-------------	-----

#### Software

Anwendung	Schalter/Taster
-----------	-----------------

#### Sicherheit

Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja

#### Kennzeichnung

Serie	kallysto
-------	----------

**Piktogrammen**

---

Symbol WA

ohne Aufdruck

---