WYA230

Serien-Wippe mit Beschriftungsfeld und Kontroll-Funktion, brillantweiß

Wippe als Abdeckung für UP-Einsätze für kallysto Designlinien. Bestehend aus Oberteil und Unterwippe. Unterwippe mit 8-Punkt-Befestigung und Rastmechanismus zum Ausgleich von Wand Unebenheiten von -1 mm bis + 2 mm. Demontageschutz Befestigungsmöglichkeit über Schrauben als feste Verbindung zum Unterputz Einsatz.

Technische Merkmale

Architektur

Bedienungsart	zweiteilige Wippe
Anzahl Tasten	2
Montageart	Unterputz

Kontrollen und Indikatoren

Mit oder ohne Anzeiger	mit

Werkstoff

Farbe	brillantweiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Polycarbonat (PC)
Werkstoff	Polycarbonat (PC)
Oberfläche	glänzend

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	10,5 mm
Höhe installiertes Produkt	17 mm
Länge	56,5 mm
Abmessungen (dxH)	56.5x56.5x17
Breite installiertes Produkt	56,5 mm

Montage

Befestigungsart	Klemmbefestigung

Ausstattung

Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	ja

Normen

Zulassungen	VDE

Software

Anwendung	Schalter/Taster

Sicherheit

Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja

Kennzeichnung

Serie	kallysto

Piktogrammen

Symbol WA	ohne Aufdruck