



WUC70

### Raumtemperaturregler Einsatz mit Öffner

Raumtemperaturregler mit Öffner für Unterputzmontage zur automatischen Regelung der Raumtemperatur. Bimetall Messfühler mit thermischer Rückführung, separater Eingang für Nachtabsenkung.

#### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart	Unterputz
------------	-----------

#### Ausführung

FI - Statisch	0,5°C
---------------	-------

#### Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	nein
Anzeige der Ist-Temperatur	nein

#### Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	250 V
Einstellbarer Nennstrom	10 A
Frequenz	50/60 Hz

#### Messung

Temperaturbereich	5 / 30 °C
-------------------	-----------

#### Kapazität

Anzahl der Module für WA	71
--------------------------	----

#### Energieversorgung

Versorgungsspannung	230 V +/- 10%
---------------------	---------------

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	28 mm
Höhe installiertes Produkt	71 mm
Länge	71 mm
Breite installiertes Produkt	71 mm

#### Montage

Montageart	Unterputz
------------	-----------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0,5 - 2,5mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0,5 - 2,5mm <sup>2</sup>
Kontaktart	Schließer (NO)
Anschlussart	Schraubtechnik

**Ausstattung**

Mit Temperaturabsenkung	1
Mit thermischer Rückführung	1
Ein-/Ausschalter	nein
Raumtemperaturregler Ausführung	Bi-metall
Schalter für Zusatzheizung	nein
Fühlerart	Bimetall

**Sicherheit**

Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	0...40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20...70 °C

**Kennzeichnung**

Serie	kallysto
-------	----------