



WUC75

Raumtemp.regler Einsatz, für Fußbd.heiz., elektro., Schalter, LED, Fernfühler

Raumtemperaturregler mit Schließer, EIN-/AUS-Schalter und LED für Unterputzmontage zur automatischen Regelung der Raumtemperatur. NTC-Fernfühler mit 2-Drahtleitung, doppelt isoliert mit 4 m Anschlusslänge zum Estricheinbau. Separater Eingang für Nachtabsenkung.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Unterputz
------------	-----------

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	ja
Anzeige der Ist-Temperatur	nein

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 V
Einstellbarer Nennstrom	16 A
Frequenz	50/60 Hz

Messung

Temperaturbereich	5 / 30 °C
-------------------	-----------

Kapazität

Anzahl der Module für WA	71
--------------------------	----

Energieversorgung

Versorgungsspannung	230 V +/- 10%
---------------------	---------------

Werkstoff

Werkstoff	Materialmix
-----------	-------------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	28 mm
Höhe installiertes Produkt	71 mm
Länge	71 mm
Breite installiertes Produkt	71 mm

Montage

Montageart	Unterputz
------------	-----------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0,5 - 2,5mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0,5 - 2,5mm ²
Kontaktart	1S
Anschlussart	Schraubtechnik

Ausstattung

Mit Temperaturabsenkung	1
Ein-/Ausschalter	ja
Elektronische Regelung	1
Raumtemperaturregler Ausführung	Elektronik mit getrennter Fühler
Schalter/Lampe für Nachtabsenkung	1
Schalter für Zusatzheizung	nein
Fühlerart	Fußbodenfühler

Sicherheit

Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	0...40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20...70 °C

Kennzeichnung

Serie	kallysto
-------	----------