



WUZ671



Deckeneinbau-Lautsprecher 8 Ohm, 6 Watt, Abdeckung 14 cm, weiß

Deckeneinbau-Lautsprecher 8 Ohm, 6 Watt zur Wiedergabe von Hintergrundmusik in wohn- oder wohnähnlichen Räumen. Einbaudurchmesser 11,6 cm, Lautsprecher- Abdeckung 14 cm, Farbe weiß.

Technische Merkmale

Funktion

| | |
|--------------------|------|
| Lautstärkeregelung | nein |
|--------------------|------|

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|----------|--------------|
| Frequenz | 120-20000 Hz |
|----------|--------------|

Frequenz

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Frequenzbereich Audio | 180 Hz...21 kHz |
|-----------------------|-----------------|

| | |
|----------------|----------------|
| Frequenzbänder | 180 / 21000 Hz |
|----------------|----------------|

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Übertragungsbereich (-3 dB) | 170...22000 Hz |
|-----------------------------|----------------|

Leistung

| | |
|--------------------------|-------|
| Nenn-/Musikbelastbarkeit | 6/8 W |
|--------------------------|-------|

Widerstand

| | |
|----------|-----|
| Impedanz | 8 Ω |
|----------|-----|

Fühler

| | |
|-------------|-------|
| - bei 1 kHz | 180 ° |
|-------------|-------|

| | |
|-------------|-------|
| - bei 4 kHz | 130 ° |
|-------------|-------|

| | |
|-------------|------|
| - bei 8 kHz | 80 ° |
|-------------|------|

Werkstoff

| | |
|-----------|--------|
| Werkstoff | Metall |
|-----------|--------|

Abmessungen

| | |
|-------------|-------|
| Einbautiefe | 62 mm |
|-------------|-------|

| | |
|-----------------|--------|
| Einbauöffnung Ø | 116 mm |
|-----------------|--------|

| | |
|------------------------|-----------|
| Empfohlene Montagehöhe | 2,4...4 m |
|------------------------|-----------|

| | |
|-------------------|-------|
| Einbau-Wandstärke | 30 mm |
|-------------------|-------|

| | |
|------------------------|-------|
| Lautsprecher-Chassis Ø | 87 mm |
|------------------------|-------|

Montage

| | |
|--------|----|
| Einbau | ja |
|--------|----|

| | |
|------------|------------------------------------|
| Montageart | mit Federmechanik für Deckeneinbau |
|------------|------------------------------------|

Anschluss

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Leiterquerschnitt (flexibel) | max. 2,5 mm ² |
|------------------------------|--------------------------|

| | |
|-------------------|--|
| - mit Steckklemme | |
|-------------------|--|

Kabel

| | |
|---------------------|--|
| - mit Zugentlastung | |
|---------------------|--|

Ausstattung

| | |
|--|-------|
| Schalldruckpegel 1 W/1 m | 87 dB |
| Schalldruckpegel bei $P_{\text{sub Nenn}}$ | 95 dB |

Normen

| | |
|-------------|----|
| Zulassungen | CE |
|-------------|----|

Sicherheit

- mit feuchtigkeitsimprägnierter Membrane

Kennzeichnung

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Haupt-Designlinie | Kommunikationstechnik |
|-------------------|-----------------------|

Hinweis

| | |
|-------------|--|
| Hinweistext | Passende Einbaugehäuse erhältlich bei Fa. Kaiser und Fa. Spelsberg. |
|-------------|--|
