



AP-Zählerverteiler NÖ 3ZP/3NZR/SK1/IP40 bestückt(WP) und hauptverdrahtet

Norm-Zählerverteiler mit 3 Zählerplätzen für Niederösterreich als Wandaufbauschrank für die Innenraummontage nach OVE EN 62208. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Durchsteckflansche oben eingebaut. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Ausgebaut nach OVE EN 61439-1/-3 für das obige Netzgebiet mit Vorzählersicherung, Zählerschleife und entsprechenden Schutzschaltgeräten im Verteilerbereich oberhalb der Zählertragplatten. Nachzählerteil: bestückt und verschient mit: LD046 + Sicherungseinsatz 35A, KRN163, SPN415, LD046 + Sicherungseinsatz 35A, KRN163, CJG440D, MCN616; CJG440D, 3 x MBN116 + KRn163, 3 x MCN516, 7 x MBN513 Zählerplatz: 2 x ZASK nach Vorgabe des EnergieversorgersVorzählerteil: HKL 3pol + einer zusätzlichen PE Klemme mit 8 Klemmetellen + Vorsicherung für Wärmenumne Klemmetellen

Klemmstellen + Vorsicherung für Wärmepumpe Klemmstellen.		
Technische Merkmale		
Architektur		
Polanzahl	5 P	
Montageart	Aufputz / Aufbau	
Konnektivität		
Hauptgerät NAR SG/TRE-Feld	Sicherungsunterteil D01	
Netzform		
Netzform	TN-C-S	
Deckel, Tür		
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber	
Anzahl der Türen	1	
Werkstoff		
Farbe	weiß	
Werkstoff	Stahlblech	
Abmessungen		
Tiefe installiertes Produkt	250 mm	
Höhe installiertes Produkt	1326 mm	
Breite installiertes Produkt	747 mm	
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	35 TE	
Montage		
Zusatzgerät NAR SG/TRE-Feld	Steuerleitungsklemme 4-polig	
Anschluss		
Anschlussart	mit Hutschienen	
Leitungsquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 mm²	
Leitungsquerschnitt Zählerabgangsleitung	10 mm²	
PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld	Schnellsteckklemme	
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	senkrecht	



Zubehör

Ausstattung AAR SG/TRE-Feld	Schütz
Ausstattung NAR SG/TRE-Feld	mit Hutschiene
Mit Montageplatte	nein
Ausstattung	
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	1
Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	105
Anzahl Hutschienen	3
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	3
Ausstattung NAR Zählerfeld	mit Hutschiene
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Zusatzgerät NAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 4-polig
Hauptgerät NAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 4-polig
Hauptgerät AAR Zählerfeld	Sicherungsunterteil D02
Ausstattung Zählerplatz	mit Zählersteckklemme und Steckerstiften
Mit Multimediafeld	nein
Normen	
Europäische Direktive WEEE	betroffen
Sicherheit	
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	08
Schutzart	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I