



LD043

Kunststoff-Sicherungssockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung

D02-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschiennenmontage. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze.

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	1 P
Polart	1 P
Montageart	DIN Hutschiene (REG)

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	0 / 400 V
Frequenz	50 Hz

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
-------------------------	------

Strom

Nennstrom	63 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 A

Sicherung

Sicherungsgröße	D02
-----------------	-----

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	9,5 W
---------------------------------------	-------

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes	8 g
Werkstoff	Kunststoff

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	56 mm
Höhe installiertes Produkt	63 mm
Länge	62 mm
Breite installiertes Produkt	27 mm

Montage

Drehmoment	2,5/3Nm
------------	---------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 35mm ²
Klemmenart bei den Eingängen	Käfigklemmen
Anschlussart	Klemme(n)

Lieferumfang

Mit Abdeckung	ja
---------------	----

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25...55 °C
Höhe über N.N.	2000 m
Lager-/Transporttemperatur	-25...55 °C

Gewicht

Gewicht	72 g
---------	------

Kennzeichnung

Gerät der Familie	L
-------------------	---
