



### UP-Zählerverteiler Steiermark 3ZP/2NZR/SK1/IP40 bestückt und hauptverdrahtet

Norm-Zählerverteiler mit 3 Zählerplätzen für die Steiermark als unter Putz Ausführung für die Innenraummontage nach OVE EN 62208. Bestehend aus der Mauerwanne und dem Zählerverteilereinsatz mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Kabeleinführungen ausbrechbar oben, unten, seitlich und auch auf der Rückseite. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Ausgebaut nach OVE EN 61439-1/-3 für das obige Netzgebiet mit Vorzählersicherung, Zählerschleife und entsprechenden Schutzschaltgeräten im Verteilerbereich oberhalb der Zählertragplatten. Nachzählerteil: bestückt und verschient mit: CJG440D, 3 x MBN116 + KRN163, MCN616, 5 x MCN516, 5 x MBN513, SPN315; Zählerplatz: ZASK nach Vorgabe des EnergieversorgersVorzählerteil: HLS 25A, HKL 3pol + einer zusätzlichen PE Klemme mit 8 Klemmstellen.

#### Technische Merkmale

#### Architektur

Polanzahl	5 P
Montageart	Unterputz

#### Netzform

Netzform	TN-C-S
----------	--------

#### Deckel, Tür

Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber
Anzahl der Schlösser	1
Anzahl der Türen	1

#### Werkstoff

Farbe	weiß
Werkstoff	Stahlblech

#### Abmessungen

Einbautiefe	253 mm
Tiefe installiertes Produkt	253 mm
Höhe installiertes Produkt	1176 mm
Montagehöhe	min. 1093 mm
Breite installiertes Produkt	797 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	35 TE
Einbaubreite	711 mm

#### Montage

Zusatzgerät NAR SG/TRE-Feld	leer
-----------------------------	------

#### Anschluss

Anschlussart	mit Hutschienen
Leitungsquerschnitt Zählerzugangsleitung	16 mm <sup>2</sup>
Leitungsquerschnitt Zählerabgangsleitung	16 mm <sup>2</sup>
PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld	Schnellsteckklemme
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	senkrecht

**Zubehör**

Mit Montageplatte	nein
-------------------	------

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	2
Anzahl Felder	70
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl Hutschienen	2
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	3
Ausstattung NAR Zählerfeld	mit Hutschiene
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl Reserveplätze	2
Zusatzgerät NAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 4-polig
Hauptgerät NAR Zählerfeld	Hauptschalter 3-polig
Ausstattung Zählerplatz	mit Zählersteckklemme und Zählerverdrahtungshaube
Mit Multimediafeld	nein
Modulargeräte im Verteilerfeld enthalten	ja

**Normen**

Europäische Richtlinie WEEE	betroffen
-----------------------------	-----------

**Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	08
Schutzart	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I