



KH45A

Hauptleitungsabzweigklemme 5polig, 2x35mm²-2x25mm² je Pol, IP20, 3x L, 1xPE, 1xN

Fingersichere Hauptleitungsabzweigklemme 5polig, 2x35mm²-2x25mm² je Pol, IP20, 3x L, 1xPE, 1xN.

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	5 P
Montageart	Gerastet und Schraubbar

Funktion

Geeignet für mehrdrahtige Leiter	ja
Geeignet für Massivleiter	ja

Strom

Nennstrom	100 A
-----------	-------

Werkstoff

Farbe	3xgrau/1xblau/1xgrün-gelb
-------	---------------------------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	53 mm
Höhe installiertes Produkt	38 mm
Breite installiertes Produkt	135 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 35mm ²
Querschnitt des Analogausgangs	1,5 / 25 mm ²
Querschnitt des analogen Eingangs	10 / 35 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	10
Anzahl der Eingänge	8
Klemmenabdeckung	ja

Normen

Zulassungen	VDE
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

Berührungssicher	ja
------------------	----