



**Stiftschiene 1FI-4P+1LS-3+N+5LS-1+N/1PLE**

Stiftschiene 1FI-4P+1LS-3+N+5LS-1+N/1PLE; 10mm<sup>2</sup>, Länge 13 Platzeinheiten.

Technische Merkmale

**Architektur**

Polanzahl	4 P
Polart	4 P

**Kompatibilität**

Bestimmt für kompatible referenz	Modular devices
----------------------------------	-----------------

**Elektrische Hauptmerkmale**

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 / 400 V
-------------------------------	-------------

**Spannung**

Max. Betriebsspannung	415 V
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV

**Strom**

Nennstrom	63 A
-----------	------

**Energieversorgung**

Anzahl der Phasen für Einspeisung	3-phasig
-----------------------------------	----------

**Werkstoff**

Farbe	steingrau
-------	-----------

**Abmessungen**

Länge	249 mm
Teilungsmaß	17,8 mm

**Montage**

Geeignet für ein Produkt mit Hilfschalter	nein
---	------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10mm <sup>2</sup>
Geeignet für Geräte mit Neutral-Leiter	ja
Anschlussart	Kammschiene mit Stiftanschluss

**Ausstattung**

Anzahl der Anschlüsse	20 C
Anzahl der einbaubaren Geräte	3

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

KB663KT



KB663KT

**Verwendung Bedingungen**

---

Isoliert

ja