SVS132B

Red Ind. light 12/48V QC busbar passing

Leuchtmelder mit LED nach DIN VDE 710, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106/100, einfacher Anschluss mit QuickConnect. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät,

Technische Merkmale

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	12 / 48 V
Frequenz	50/60 Hz

Spannung

Isolationsspannung	250 V
Stoßspannungsfestigkeit	2000 V

Frequenz

Frequenz	50 bis 60 Hz

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,33 W

Werkstoff

Farbe	rot

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	62 mm
Höhe installiertes Produkt	83 mm
Breite installiertes Produkt	17,5 mm

Beleuchtung Steuerung

Lampentyp	LED

Montage

Drehmoment	1,7Nm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 2,5mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 2,5mm²
Fassung Typ	Fix
Anschlussart	QuickConnect

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

Schutzart	IP20

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-20…50 °C
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Höhe über N.N.	2000 m
Lager-/Transporttemperatur	-40…80 °C