



SU212

Klingel 12V, 1PLE

Klingel für DIN-Hutschiene mit Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite, Dauerbetrieb bis 1 Stunde.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart DIN Hutschiene (REG)

Funktion

- Typ des Audiogeräts : type D - Intermittent Lebensdauer ausgelegt : 5s ON / 15s OFF

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue 8 / 12 V
Versorgungsspannungsart AC

Strom

Betriebsstrom 0,33 A
Nennstrom 0,33 A

Frequenz

Frequenz 50 bis 0 Hz

Leistung

Leistungsaufnahme 5 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 5 W

Werkstoff

Werkstoff Polyamid (PA)

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 65 mm
Höhe installiertes Produkt 80 mm
Breite installiertes Produkt 18 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 4mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 6mm²

Ausstattung

Schallpegel 85 dB

Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen

Sicherheit

Schutzart IP20

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-10...40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25...60 °C
