SU213

Klingel 230V, 1PLE

Klingel für DIN-Hutschiene mit Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite, Dauerbetrieb bis 1 Stunde.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	DIN Hutschiene (REG)

Funktion

- Typ des Audiogeräts : type D - Intermittent Lebensdauer ausgelegt : 5s ON / 15s OFF

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 V
Versorgungsspannungsart	AC

Strom

Betriebsstrom	0,03 A
Nennstrom	0,03 A

Frequenz

Frequenz	50 bis 0 Hz

Leistung

Leistungsaufnahme	6,5 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	6,5 W

Werkstoff

Werkstoff	Polyamid (PA)

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	65 mm
Höhe installiertes Produkt	80 mm
Breite installiertes Produkt	18 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6mm²

Ausstattung

Schallpegel	85 dB

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

Schutzart	IP20

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-10…40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25…60 °C