



VZ124W

**Tür, volta, Kunststoff, geschlitzt für UP- und Hohlwandverteiler, 4-reihig, IP30**

Volta Tür mit außen verlaufendem Stahlblech pulverbeschichtet und eingebrannt mit zentrierten weißen undurchsichtigem dem Rahmen angepassten Kunststoff geschlitzt. Die Tür ist frontbündig einbaubar mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Der Türverschluss hat eine frontbündige Griffmulde mit selbsttätig zurückklappendem Griff. Ohne zusätzliche Demontage des Blendrahmens kann der Türanschlag rechts oder links gewählt werden. Die Schlitzte in der Tür sind zur besseren Wärmeableitung der eingebauten W-LAN Komponenten.

Technische Merkmale

**Architektur**

Vorgesehene Türposition	Links
Montageart	Geschraubt

**Ausführung**

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung	nein
--	------

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke	1 mm
Türschliessungstyp	Schnappverschluss
Türtyp für Schaltschrank	Anschlagtür
Türflügel	Einzeltür
Anzahl der Türen	1
Mit Ausschnitt	ja
Tür enthalten	ja
Transparenter Deckel/Tür	nein

**Werkstoff**

Farbe	weiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	unbehandelt

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	36 mm
Höhe installiertes Produkt	695,5 mm
Breite installiertes Produkt	348 mm
Einbauhöhe	695,5 mm
Einbaubreite	288 mm

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch	nein
----------------------------	------

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	4
Anzahl Schlüssel	1

**Normen**

---

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

---

**Sicherheit**

---

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK05
Schutzart	IP30
Halogenfrei	nein
Ultraviolettstrahlen beständig	nein

---

**Form**

---

Geschlitzt	ja
------------	----

---