

UP-ZV 4ZP/2NZR/92TE/SK1/IP40 ohne VZ-Blende/1093x921x253mm Nischenmaß

Standard Unterputz-Zählerverteiler zertifiziert nach OVE EN 62208 und geprüft nach OVE EN 61439-1/-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit max. 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880. Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP40, Bestehend aus Mauerwanne mit Zählerplatz –Einsatz nach den Technischen Anschlussbedingungen (TAEV) des jeweiligen Netzbetreibers, Hutschiene zum Einbau von Modulargeräten nach DIN 43880. Geräteabdeckung aus Stahlblech mit 46 mm Geräteschlitz, serienmäßig plombierbar ist die erste Reihe oberhalb der Zählerplatten. Fingersichere PE Klemme in montagefreundlicher QuickConnect Technik. Blendrahmen und Tür aus Stahlblech, Tür wahlweise links oder rechts anschlagbar.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Unterputz
------------	-----------

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	230/400 V
--------------	-----------

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber
Anzahl der Türen	2

Werkstoff

Farbe	weiß
Werkstoff	Stahl

Abmessungen

Einbautiefe	253 mm
Tiefe installiertes Produkt	253 mm
Höhe installiertes Produkt	1176 mm
Montagehöhe	min. 1093 mm
Breite installiertes Produkt	1007 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	46 TE
Einbaubreite	921 mm

Anschluss

Anschlussart	mit Hutschiene
PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld	Schnellsteckklemme
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	senkrecht

Zubehör

Mit Montageplatte	nein
-------------------	------

Ausstattung

Anzahl Reihen	2
Anzahl Felder	92
Anzahl Hutschienen	2
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	4
Ausstattung NAR Zählerfeld	mit Hutschiene
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Ausstattung Zählerplatz	ohne Zählersteckklemme
Modulargeräte im Verteilerfeld enthalten	nein

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	08
Schutzart	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I