ZW412W

AP-ZV 4ZP/2NZR/92TE/SK1/IP40 ohne VZ-Blende/1176x957x250mm Außenmaß

Standard Aufputz-Zählerverteiler zertifiziert nach OVE EN 62208 und geprüft nach OVE EN 61439-1/-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit max. 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880. Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP40, Bestehend aus Gehäuse mit Zählerplatz –Einsatz nach den Technischen Anschlussbedingungen (TAEV) des jeweiligen Netzbetreibers, Hutschiene zum Einbau von Modulargeräten nach DIN 43880. Geräteabdeckung aus Stahlblech mit 46 mm Geräteschlitz, serienmäßig plombierbar ist die erste Reihe oberhalb der Zählerplatten. Fingersichere PE Klemme in montagefreundlicher QuickConnect Technik. Tür aus Stahlblech wahlweise links oder rechts anschlagbar.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Aufputz / Aufbau

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	230/400 V

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber
Anzahl der Türen	2

Werkstoff

Farbe	weiß
Werkstoff	Stahl

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	250 mm
Höhe installiertes Produkt	1176 mm
Breite installiertes Produkt	957 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	46 TE

Anschluss

Anschlussart	mit Hutschienen
PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld	Schnellsteckklemme
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	senkrecht

Zubehör

Mit Montageplatte	nein

Ausstattung

Anzahl Reihen	2
Anzahl Felder	92
Anzahl Hutschienen	2
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	4
Ausstattung NAR Zählerfeld	zum Einbau von Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptschalter, Vorsicherungen
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Ausstattung Zählerplatz	ohne Zählersteckklemme
Modulargeräte im Verteilerfeld enthalten	nein

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	08
Schutzart	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I