



ZW413F

**UP-ZV 4ZP/3NZR/138TE/SK1/IP40 ohne VZ-Blende/1243x921x253mm Nischenmaß**

Standard Unterputz-Zählerverteiler zertifiziert nach OVE EN 62208 und geprüft nach OVE EN 61439-1/-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit max. 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880. Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP40, Bestehend aus Mauerwanne mit Zählerplatz –Einsatz nach den Technischen Anschlussbedingungen (TAEV) des jeweiligen Netzbetreibers, Hutschiene zum Einbau von Modulargeräten nach DIN 43880. Geräteabdeckung aus Stahlblech mit 46 mm Geräteschlitz, serienmäßig plombierbar ist die erste Reihe oberhalb der Zählerplatten. Fingersichere PE Klemme in montagefreundlicher QuickConnect Technik. Blendrahmen und Tür aus Stahlblech, Tür wahlweise links oder rechts anschlagbar.

Technische Merkmale

**Architektur**

Montageart	Unterputz
------------	-----------

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	230/400 V
--------------	-----------

**Deckel, Tür**

Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber
Anzahl der Türen	1

**Werkstoff**

Farbe	weiß
Werkstoff	Stahl

**Abmessungen**

Einbautiefe	253 mm
Tiefe installiertes Produkt	253 mm
Höhe installiertes Produkt	1326 mm
Montagehöhe	min. 1243 mm
Breite installiertes Produkt	1007 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	46 TE
Einbaubreite	921 mm

**Anschluss**

Anschlussart	mit Hutschiene
PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld	Schnellsteckklemme
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	senkrecht

**Zubehör**

Mit Montageplatte	nein
-------------------	------

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	138
Anzahl Hutschienen	3
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	4
Ausstattung NAR Zählerfeld	mit Hutschiene
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Ausstattung Zählerplatz	ohne Zählersteckklemme
Modulargeräte im Verteilerfeld enthalten	nein

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

**Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	08
Schutzart	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I