EG103E

IP20

Wochenschaltuhr, 1 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, digital, Komfort

Wochenschaltuhr digital 1-Kanal zur zeitabhängigen Steuerung von Betriebsmitteln. Mit Programmierschlüssel zur einfachen Realisierung von Ausnahmeprogrammen. Mit Zufallssteuerung und Impulsausgabe; Temporäre und permanente Ausnahmesteuerung am Gerät, Balkenanzeige zur schnellen Erkennung der Tagesprogrammierung; Automatische Sommer-/Winterzeit-umstellung.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	DIN-Schiene
Technische Ausführung	Leistungsaufnahme max. 6 VA

Funktion

Anzahl Funktionskanäle	1

- Anwesenheitssimulation
- Tastensperre mittels Sperrschlüssel
- mit Impulsfunktion

Ausführung

- Wechsler

Kontrollen und Indikatoren

- LC-Display mit Beleuchtung

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	195 / 230 / 264 V
Frequenz	50 Hz

Spannung

Betriebsspannung	230 V~

Leistung

Leistungsaufnahme	6 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2 W
Verlustleistung bei Volllast	≈ 2 W
Verlustleistung pro Spule	0,5 W

Messung

Ganggenauigkeit	± 1,5 s/Tag

Batterie

Gangreserve [Jahre]	≈ 5 a

- mit einer Lithium Batterie Typ: 1/2 LR06

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	64 mm
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Länge	85 mm
Breite installiertes Produkt	35 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	2 TE

Glühlampen Steuerung

Max. Glühlampenlast	2300 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	max. 2300 W

Montage

Montageart	zur Montage auf DIN-Hutschiene

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 10mm²
Leiterquerschnitt (flexibel)	1…6 mm²
Leiterquerschnitt (starr)	1,5…10 mm²
Kontaktanzahl	1
Kontaktart	1W
Anschlussart	Schraubtechnik

- mit Schraubklemmen
- mit potenzialfreiem Schaltkontakt

Einstellungen

Anzahl der Programmschritte	56
Sommer-/Winterzeitumstellung	automatisch
kürzeste Schaltzeit	1 min
Programmierungsart	digital
Programmzyklen	Programmzyklen: 1 x 7 Tage
Programmzyklen	1x7TG
Zeit	mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung

- mit Zufallsprogramm
- Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung
- Programmieren ohne Netzspannung möglich

Ausstattung

Anzahl Kanäle	1
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus	56
Gangreserve	5 Jahre
Mit Ferienprogramm	ja

Bedienung

Uhrentyp	Wochenuhr
Funkgesteuert	nein

Sicherheit

Schutzart	IP20
- mit Programmierschlüssel	

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5…45 °C
Ganggenauigkeit	1,5
Lager-/Transporttemperatur	-20…70 °C

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung