



EG203E

IP20



Wochenschaltuhr, 2 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, digital, Komfort

Wochenschaltuhr digital 2-Kanal zur zeitabhängigen Steuerung von Betriebsmitteln. Mit Programmierschlüssel zur einfachen Realisierung von Ausnahmeprogrammen. Mit Zufallssteuerung und Impulsausgabe; Displaybeleuchtung Temporäre und permanente Ausnahmesteuerung am Gerät, Balkenanzeige zur schnellen Erkennung der Tagesprogrammierung; Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	DIN-Schiene
Technische Ausführung	Komfort

Funktion

Anzahl Funktionskanäle	2
<ul style="list-style-type: none"> - Tastensperre mittels Sperrschlüssel - Komfort-Variante: Zusätzlich mit Impulsfunktion, Zufallsprogramm, Anwesenheitssimulation und Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung 	

Ausführung

- 2 x Wechsler

Kontrollen und Indikatoren

- LC-Display mit Beleuchtung

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U _e	195 / 230 / 265 V
Frequenz	50 Hz

Spannung

Betriebsspannung	230 V~
------------------	--------

Leistung

Leistungsaufnahme	6 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4 W
Verlustleistung bei Volllast	≈ 4 W
Verlustleistung pro Spule	0,5 W

Messung

Ganggenauigkeit	± 1,5 s/Tag
-----------------	-------------

Batterie

Gangreserve [Jahre]	≈ 5 a
- mit einer Lithium Batterie Typ: 1/2 LR06	

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	64 mm
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Länge	85 mm
Breite installiertes Produkt	35 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	2 TE

Glühlampen Steuerung

Max. Glühlampenlast	2300 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	max. 2300 W

Montage

Montageart	zur Montage auf DIN-Hutschiene
------------	--------------------------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 16mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 10mm ²
Leiterquerschnitt (flexibel)	1...6 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1,5...10 mm ²
Kontaktanzahl	2
Kontaktart	2W
Anschlussart	Schraubtechnik
<ul style="list-style-type: none"> - mit Schraubklemmen - mit potenzialfreiem Schaltkontakt 	

Einstellungen

Anzahl der Programmschritte	56
Sommer-/Winterzeitumstellung	automatisch
kürzeste Schaltzeit	1 min
Programmierungsart	digital
Programmzyklen	Programmzyklen: 2 x 7 Tage
Programmzyklen	2X7TG
Zeit	mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung
<ul style="list-style-type: none"> - mit Zufallsprogramm - Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung - Programmieren ohne Netzspannung möglich 	

Ausstattung

Anzahl Kanäle	2
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus	56
Gangreserve	5 Jahre
Mit Ferienprogramm	ja

Bedienung

Uhrentyp	Wochenuhr
Funkgesteuert	nein

Sicherheit

Schutzart	IP20
- mit Programmierschlüssel	

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...45 °C
Ganggenauigkeit	1,5
Lager-/Transporttemperatur	-20...70 °C

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung
-------------------	----------------