TXA111

IP20

Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 320mA

Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen Systemspannung. Ein Ausgang 30 V DC mit Drossel auf Busklemme. Bestehend aus Reiheneinbaugerät mit Steckklemmen QuickConnect 3-polig für die Spannungsversorgung, grüne LED zur Anzeige für Spannungsversorgung, rote LED zur Anzeige für Kurzschluss oder Überlastschutz, KNX Busklemme 2-polig und Beschriftungsfeld.

Technische Merkmale

Architektur

Bussystem	Bussystem EIB
Montageart	DIN-Schiene

Konnektivität

Buslinien	1
- ein Ausgang 30 V DC, 320 mA inkl. Drossel	

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz	50/60 Hz

Spannung

Ausgangsspannung	30V DC
Ausgangsspannung	28...32 V
Ausgangsspannung (Gleich) gefiltert	30V +/- 2V

Strom

Ausgangsstrom	max. 320 mA
Ausgangsstrom	320 mA

Sicherung

Sicherung	mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	15 W

Werkstoff

Farbe	steingrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	64 mm
Höhe installiertes Produkt	90 mm
Länge	64 mm
Breite installiertes Produkt	72 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	4 TE

LED Steuerung

LED	mit grüner LED zur Anzeige der Spannungsversorgung, mit roter LED zur Anzeige von Kurzschluss oder Überlastschutz je Ausgang

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0,75 - 2,5mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0,75 - 2.5mm²
Leiterquerschnitt (flexibel)	0,75…2,5 mm²
Leiterquerschnitt (starr)	0,75…2,5 mm²
Anschluss	Schutzleiter muss angeschlossen werden
Anschlussart	QuickConnect
- mit QuickConnect Steckklemmen	

Ausstattung

Mit Netzausfallüberbrückung	ja

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	mit Beschriftungsfeld

Sicherheit

Schutzart	IP20

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5…45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20…70 °C