EH110

IP20

Schaltuhr elektromechanisch ohne Gangreserve Tagesuhr 1W 16A

Elektromechanische Schaltuhr ohne Gangreserve Tagesuhr 1W 16A

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	DIN-Schiene
Technische Ausführung	Wechsler, Zeitskala 15 min

Funktion

Anzahl Funktionskanäle	1
Schaltzyklen	min. 50000

- mit Umschalter für Dauer-Ein/Automatik

Ausführung

- Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz	50 Hz

Spannung

Betriebsspannung	230 V~

Strom

Max. Strom (cos phi 0,6)	3 A
Schaltstrom bei cos φ = 0,6	max. 3 A

Leistung

Leistungsaufnahme	0,5 VA
Leistungsaufnahme (Betrieb)	0,5 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1 W
Verlustleistung bei Volllast	≈ 1 W
Verlustleistung pro Spule	0,5 W

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	54 mm
Höhe installiertes Produkt	90 mm
Breite installiertes Produkt	65 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	3 TE

Leuchtstofflampen Steuerung

Kompaktleuchtstofflampen	max. 200 W

Glühlampen Steuerung

Max. Glühlampenlast	900 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	max. 900 W

Montage

Montageart	DIN-Schiene (REG)
Montageart	zur Montage auf DIN-Hutschiene

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 4mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 4mm²
Leiterquerschnitt (flexibel)	1…4 mm²
Leiterquerschnitt (starr)	1…4 mm²
Kontaktanzahl	1
Kontaktart	1W
Anschlussart	Schraubtechnik

- mit Schraubklemmen
- mit potenzialfreiem Schaltkontakt

Einstellungen

Anzahl der Programmschritte	96
Sommer-/Winterzeitumstellung	manuell
kürzeste Schaltzeit	15 min
Programmierungsart	analog
Programmzyklen	Programmzyklus: 24 Stunden
Programmzyklen	24Std

- Einstellung über Tagesschaltscheibe

Ausstattung

Anzahl Kanäle	1
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus	96
Gangreserve	keine
Schaltzyklen bei cos φ = 0,6	min. 20000

Bedienung

Uhrentyp	Tagesuhr

Sicherheit

Schutzart	IP20

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-10…45 °C
Ganggenauigkeit	1
Lager-/Transporttemperatur	-20…70 °C

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung