EK774

Herz M28x1.5 Adapter für Ventil-Unterteile

Ventil-Unterteile für Stellantrieb 230 V oder Stellantrieb 24 V, KNX Stellantrieb oder Funk Stellantrieb.

Technische Merkmale

Kontrollen und Indikatoren

- mit Konfigurations- und Funktions-Taste

Frequenz

Funk Empfangsfrequenz	868,3 MHz

Messung

relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)	0…65 % (ohne Betauung)

Montage

Überwurfmutter (M x L)	M28 x 1,5 mm

Anschluss

- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System

Einstellungen

- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige

Ausstattung

Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger

- für Stellantrieb 230 V, Stellantrieb 24 V, KNX Stellantrieb oder Funk Stellantrieb

Verwendung Bedingungen

- niedriger Eigenenergiebedarf

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	KNX-Funk - Aktoren
Haupt-Designlinie	Elektronik-Plattform
Sekundär Designlinie(n)	Elektronik-Plattform