

TXA228

Rollladen-/Jalousieaktor 8-fach KNX, 230V

Jalousie- und Rollladenausgang mit 8 unabhängigen Kanälen zur Steuerung von je einem Jalousie- oder Rollladenantrieb (beliebige Phasen). Funktionen Auf/Ab/Stop sowie Szenensteuerung (32 pro Kanal) mit direkter Anfahrt der Position. Die Rückmeldung der Position erfolgt als %-Wert. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben eine Handbedienung (Auf/Stop/Ab) und eine Zustandsanzeige. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Technische Merkmale

Architektur

Bussystem	KNX
Anzahl von Jalousie-/Rollladenausgängen	8
Montageart	DIN-Schiene

Funktion

Busmodul abnehmbar	nein

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	ja

Konnektivität

Bussystem Funkbus	nein
Bussystem LON	nein
Bussystem Powernet	nein

Elektrische Hauptmerkmale

Versorgungsspannungsart	DC

Spannung

Systemspannung	30V DC über Bus

Strom

max. Schaltstrom	6 A

Leistung

Schaltleistung bei 230 V in AC1	1380 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4 W

Werkstoff

Farbe	steingrau

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0,75 - 2,5mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0,75 - 2.5mm²
Kontaktanzahl	8
Anschlussart	QuickConnect

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	ja

Ausstattung

Funk bidirektional	nein
Mit Schieber für Handschaltung	ja

Sicherheit

Schutzart	IP20

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	0…45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20…70 °C

Kennzeichnung

Gerät der Familie	TXA