



WYS411

SCHUKO Steckdose kallysto, integrierter Rahmen, Berührungsschutz, creme

SCHUKO-Steckdose mit integriertem Rahmen kallysto.pur und erhöhtem Berührungsschutz, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltragring mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe und komplett versenkten Befestigungskrallen. Keine elektrische leitende Verbindung zwischen Metalltragring und Befestigungskrallen. Krallenbefestigung mit Schnell-Gang-Gewindeschraube und Rückführungsmechanik. Passend für kallysto Designlinien.

Technische Merkmale

Architektur

Polart	SCHUKO
Montageart	Unterputz

Funktion

Mit Orientierungsbeleuchtung	nein
Verwendbar als Schalter	nein

Ausführung

Verdreher Zentraleinsatz	nein
--------------------------	------

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	nein
--------------	------

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Frequenz	50 Hz

Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Deckel, Tür

Deckelausführung	ohne
------------------	------

Energieversorgung

Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
-----------------------	----------------------------

Werkstoff

Farbe	creme
RAL Farbe	RAL 1013 - Perlweiß
Werkstoff	Materialmix
Oberfläche	glänzend
Transparent	nein

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	31,5 mm
Höhe installiertes Produkt	41,5 mm
Länge	81 mm
Abmessungen (dxH)	81x81x41.5
Breite installiertes Produkt	81 mm

Montage

Befestigungsart	Mit Kralle und Schraube
Montageart	Unterputz

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 2,5mm ²
Phasenabgriff	ohne
Anschlussart	QuickConnect

Zubehör

Mit Feinsicherung	nein
-------------------	------

Ausstattung

Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	nein
--	------

Normen

Zulassungen	VDE
-------------	-----

Sicherheit

Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-10...35 °C
Lager-/Transporttemperatur	-10...50 °C

Kennzeichnung

Serie	kallysto.pur
Version	Schuko Länder

Piktogrammen

Symbol WA	ohne Aufdruck
-----------	---------------