WYS146

SCHUKO Steckdose kallysto mit Klappdeckel und erhöhter Berührungsschutz, silber

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, erhöhtem Berührungsschutz verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltragring mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe und komplett versenkten Befestigungskrallen. Keine elektrische leitende Verbindung zwischen Metalltragring und Befestigungskrallen. Krallenbefestigung mit Schnell-Gang-Gewindeschraube und Rückführungsmechanik. Passend für kallysto Designlinien.

Technische Merkmale

Architektur

Polart	SCHUKO

Funktion

Mit Orientierungsbeleuchtung	nein
Verwendbar als Schalter	nein

Ausführung

Verdrehter Zentraleinsatz	nein

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	nein

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Frequenz	50 Hz

Strom

Nennstrom	16 A

Deckel, Tür

Deckelausführung	vormontiert

Energieversorgung

Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung

Werkstoff

Farbe	silber
Oberfläche	lackiert
Transparent	nein

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	31,5 mm
Höhe installiertes Produkt	47,2 mm
Länge	71 mm
Abmessungen (dxH)	71x71x47.2
Breite installiertes Produkt	71 mm

Montage

Befestigungsart	Mit Kralle und Schraube
Montageart	Unterputz

Anschluss

Phasenabgriff	ohne

Zubehör

Mit Feinsicherung	nein

Ausstattung

Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	nein

Normen

Zulassungen	VDE

Sicherheit

Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja

Kennzeichnung

Serie	kallysto
Version	Schuko Länder

Piktogrammen

Symbol WA	sonstige Kennzeichnung