WYS126

SCHUKO Steckdose kallysto mit Klappd. ungleiche Schließung, 16 A 250 V~, silber

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und ungleicher Schließung, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltragring mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe und komplett versenkten Befestigungskrallen. Keine elektrische leitende Verbindung zwischen Metalltragring und Befestigungskrallen. Krallenbefestigung mit Schnell-Gang-Gewindeschraube und Rückführungsmechanik. Passend für kallysto Designlinien.

Technische Merkmale

Architektur

Polart	SCHUKO

Funktion

Mit Orientierungsbeleuchtung	nein
Verwendbar als Schalter	nein

Ausführung

Verdrehter Zentraleinsatz	nein

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	nein

Konnektivität

USB-Anschluss Art	sonstige

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Frequenz	50 Hz

Strom

Nennstrom	16 A

Deckel, Tür

Deckelausführung	vormontiert

Energieversorgung

Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung

Werkstoff

Farbe	silber
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	lackiert
Transparent	nein

Abmessungen

Einbautiefe UP-Dosen	32 mm
Tiefe installiertes Produkt	31,5 mm
Höhe installiertes Produkt	47 mm
Länge	71 mm
Abmessungen (dxH)	71x71x47
Breite installiertes Produkt	71 mm

Montage

Befestigungsart	Mit Kralle und Schraube
Montageart	Unterputz

Anschluss

Abgriffe je Phase	2
Phasenabgriff	L1

Zubehör

Mit Feinsicherung	nein

Ausstattung

Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	nein

Normen

Zulassungen	VDE

Sicherheit

Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja

Verwendung Bedingungen

Isoliert	ja

Kennzeichnung

Serie	kallysto
Version	Schuko Länder

Piktogrammen

Symbol WA	sonstige Kennzeichnung