



WYS404

### SCHUKO Steckdose kallysto mit Aufdruck SV erhöhter Berührungsschutz, grün

SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck SV mit erhöhtem Berührungsschutz, verwindungsfester, entgrateter und oberflächen veredelter Metalltragrings mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe und komplett versenkten Befestigungskralen. Keine elektrische leitende Verbindung zwischen Metalltragrings und Befestigungskralen. Krallenbefestigung mit Schnell-Gang-Gewindeschraube und Rückführmechanik. Passend für kallysto Designlinien.

#### Technische Merkmale

#### Architektur

Polart	SCHUKO
Montageart	Unterputz

#### Funktion

Mit Orientierungsbeleuchtung	nein
Verwendbar als Schalter	nein

#### Ausführung

Verdreher Zentraleinsatz	nein
--------------------------	------

#### Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	nein
--------------	------

#### Konnektivität

USB-Anschluss Art	sonstige
-------------------	----------

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Frequenz	50 Hz

#### Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

#### Deckel, Tür

Deckelausführung	ohne
------------------	------

#### Energieversorgung

Sonderstromversorgung	Sicherheitsversorgung (grün)
-----------------------	------------------------------

#### Werkstoff

Farbe	grün
RAL Farbe	RAL 6029 - Minzgrün
Werkstoff	Materialmix
Oberfläche	glänzend
Transparent	nein

**Abmessungen**

Einbautiefe UP-Dosen	32 mm
Tiefe installiertes Produkt	31,5 mm
Höhe installiertes Produkt	41,5 mm
Länge	71 mm
Abmessungen (dxH)	71x71x41.5
Breite installiertes Produkt	71 mm

**Montage**

Befestigungsart	Mit Kralle und Schraube
Montageart	Unterputz

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 2,5mm <sup>2</sup>
Abgriffe je Phase	2
Phasenabgriff	ohne
Anschlussart	QuickConnect

**Zubehör**

Mit Feinsicherung	nein
-------------------	------

**Ausstattung**

Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	nein
--	------

**Normen**

Zulassungen	VDE
-------------	-----

**Sicherheit**

Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-10...35 °C
Lager-/Transporttemperatur	-10...50 °C
Isoliert	ja

**Kennzeichnung**

Serie	kallysto
Version	Schuko Länder

**Piktogrammen**

Symbol WA	SV.JPG
-----------	--------