



WYS010

Amerikanische Steckdose mit Schutzkontakt, NEMA 5-15 R, brillantweiß

Steckdose mit Schraubbefestigung zum Einbau in kallysto Designlinien.

Technische Merkmale

Architektur

Polart	NEMA
Montageart	Unterputz

Funktion

Mit Orientierungsbeleuchtung	nein
Verwendbar als Schalter	nein

Ausführung

Verdreher Zentraleinsatz	nein
--------------------------	------

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	nein
--------------	------

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	125V
Frequenz	50 Hz

Strom

Nennstrom	15 A
-----------	------

Deckel, Tür

Deckelausführung	ohne
------------------	------

Energieversorgung

Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
-----------------------	----------------------------

Werkstoff

Farbe	brillantweiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Materialmix
Oberfläche	glänzend
Transparent	nein

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	28,5 mm
Höhe installiertes Produkt	70,7 mm
Länge	71 mm
Abmessungen (dxH)	70.7x70.7x28.5 mm
Breite installiertes Produkt	70,7 mm

Beleuchtung Steuerung

Lampentyp	nicht zutreffend
-----------	------------------

Montage

Befestigungsart	Mit Schraube
-----------------	--------------

Montageart	Unterputz
------------	-----------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 4mm ²
---	------------------------

Phasenabgriff	L1
---------------	----

Anschlussart	Schraubtechnik
--------------	----------------

Zubehör

Mit Feinsicherung	nein
-------------------	------

Ausstattung

Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	nein
--	------

Normen

Zulassungen	UL, CSA
-------------	---------

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Halogenfrei	ja
-------------	----

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	0...35 °C
--------------------	-----------

Lager-/Transporttemperatur	-10...45 °C
----------------------------	-------------

Kennzeichnung

Serie	kallysto
-------	----------

Version	NEMA
---------	------

Piktogrammen

Symbol WA	ohne Aufdruck
-----------	---------------