

UG31T1

**Baustein, universN, 450x250mm, für Tertio waagerecht**

univers N Tertio-Baustein zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Technische Merkmale

**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Ausführung | geschlitzt und geschlossen |

**Werkstoff**

| | |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| RAL Farbe | RAL 9010 - Reinweiß |
| Werkstoff | Kunststoff |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Tiefe installiertes Produkt | 110 mm |
| Höhe installiertes Produkt | 450 mm |
| Breite installiertes Produkt | 250 mm |
| Sammelschienenhöhe | 5 mm |
| Sammelschienendicke | 12 mm |
| Reihenabstand | 150 mm |

**Ausstattung**

| | |
|---|---|
| Anzahl der Einheiten | 420 |
| Anzahl Reihen | 2 |
| Anzahl Felder | 1 |
| Zusatzeinrichtungen möglich | ja |
| Anzahl der 75 mm-Schritte je Feld | 6 |
| Mit Sammelschiene | nein |

**Normen**

| | |
|---|---|
| Europäische Direktive WEEE | nicht betroffen |

**Sicherheit**

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP30 |