





UD22A2



### Baustein, universN, 300x500mm, für Reihenklemmen senkrecht

univers N Reihenklemmen bzw. Modulargerätebaustein mit Hutschiene zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekomination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. -2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

#### Technische Merkmale

#### Architektur

Geschlossen ja

#### Ausführung

Ausführung Reihenklemmen

#### Kapazität

Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene 48

#### Werkstoff

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Kunststoff

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 125 mm

Höhe installiertes Produkt 300 mm

Breite installiertes Produkt 500 mm

Reihenabstand 150 mm

#### Montage

Anzahl der Klemmschritte in halben Modulen auf Baustein 102

#### Lieferumfang

Mit Abdeckung ja

#### Ausstattung

Anzahl der Einheiten 102

Anzahl Reihen 2

Anzahl Felder 2

Anzahl Hutschienen 3

Zusatzeinrichtungen möglich ja

Anzahl der 75 mm-Schritte je Feld 4

Mit Sammelschiene nein

#### Normen

Europäische Direktive WEEE nicht betroffen