



UD31C1

**Baustein, universN, 450x250mm, mit Montageplatte verstellbar**

univers N Baustein mit Montageplatte zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Technische Merkmale

**Architektur**

Geschlossen ja

**Werkstoff**

Farbe weiß  
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß  
Werkstoff Kunststoff

**Abmessungen**

Einbautiefe 125 mm  
Tiefe installiertes Produkt 110 mm  
Höhe installiertes Produkt 450 mm  
Breite installiertes Produkt 250 mm

**Lieferumfang**

Mit Abdeckung ja

**Zubehör**

Mit Montageplatte ja

**Ausstattung**

Anzahl Reihen 3  
Anzahl der 75 mm-Schritte je Feld 6

**Normen**

Europäische Direktive WEEE nicht betroffen