



KN10N

Klemmen QuickConnect N 10Klemmstellen

QuickConnect Klemme, N-Klemme, 10 Klemmstellen.

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|-----------|-----|
| Polanzahl | 1 P |
| Polart | 1 P |

Funktion

| | |
|----------------------------------|----|
| Geeignet für flexible Leiter | ja |
| Geeignet für mehrdrahtige Leiter | ja |
| Geeignet für Massivleiter | ja |

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
|--------------|-------|

Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 63 A |
|-----------|------|

Werkstoff

| | |
|-----------------------------|----------|
| Kupfergewicht des Produktes | 0,011 kg |
| Farbe | blau |
| Farbe | blau |

Abmessungen

| | |
|------------------------------|-------|
| Tiefe installiertes Produkt | 34 mm |
| Höhe installiertes Produkt | 33 mm |
| Breite installiertes Produkt | 45 mm |

Anschluss

| | |
|--|--------------------------|
| Leiterquerschnitt (flexibel), mit Aderendhülse | 1,5...25 mm ² |
| Leiterquerschnitt (starr) | 1,5...25 mm ² |

Ausstattung

| | |
|-------------------------|----|
| Anzahl der Klemmstellen | 10 |
|-------------------------|----|

Normen

| | |
|----------------------------|-----------|
| Europäische Direktive WEEE | betroffen |
|----------------------------|-----------|