



LD042

Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung

D01-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschiennenmontage. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze.

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	1 P
Polart	1 P
Montageart	DIN Hutschiene (REG)

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	0 / 400 V
Frequenz	50 Hz

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
-------------------------	------

Strom

Nennstrom	16 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 / 4 / 6 / 10 / 16 A

Sicherung

Sicherungscharakteristik	gG
Sicherungsgröße	D01

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2,9 W
---------------------------------------	-------

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes	8 g
Werkstoff	Kunststoff

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	56 mm
Höhe installiertes Produkt	72 mm
Länge	63 mm
Breite installiertes Produkt	27 mm

Montage

Drehmoment	2,5/3Nm
------------	---------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 35mm ²
Klemmenart bei den Eingängen	Käfigklemmen
Anschlussart	Klemme(n)

Lieferumfang

Mit Abdeckung	ja
---------------	----

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25...55 °C
--------------------	-------------

Höhe über N.N.	2000 m
----------------	--------

Lager-/Transporttemperatur	-25...55 °C
----------------------------	-------------

Gewicht

Gewicht	77 g
---------	------

Kennzeichnung

Gerät der Familie	L
-------------------	---
