



**Verdrahtungskanal aus PVC BA7A 100x60mm steingrau**

Technische Merkmale

**Architektur**

Flexibel nein

**Ausführung**

Ausführung der Seitenwand Geschlitzt

Selbstverlöschend ja

**Strom**

Kriechstromfest ja

**Deckel, Tür**

Deckelausführung lose

**Werkstoff**

Farbe steingrau

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Abmessungen**

Kanalhöhe 100 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 60 mm

Schlitzbreite 6 mm

Stegbreite 6,5 mm

**Montage**

Bodenlochungen EN 50085-2-3:1999

Befestigungsart Bodenlochung

**Kabel**

Anzahl Leitungen 1,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 198

Lichter/innerer Querschnitt 4988 mm<sup>2</sup>

Anzahl Leitungen 2,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 142

Anzahl Leitungen 1,0 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 275

**Lieferumfang**

Oberteil im Lieferumfang enthalten ja

**Normen**

Zulassungen EN50085-2-3

Europäische Direktive RoHs freiwillige Übereinstimmung

UL 94 Klassifizierung V0

BA7A100060

**Sicherheit**

Halogenfrei	nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1

**Temperatur**

Umgebungstemperatur	-5...60 °C
---------------------	------------