



Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 30mm L=0,5m lichtgrau

Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. Temperaturbeständig -25° bis +90°.

Technische Merkmale

Architektur

Flexibel

Ausführung

Ausführung der Seitenwand	Geschlitzt
Selbstverlöschend	ja

Strom

Kriechstromfest ja

Deckel, Tür

Deckelausführung ohne

Werkstoff

Farbe	lichtgrau	
Werkstoff	Polyamid (PA)	
Werkstoffgruppe	Kunststoff	
Oberfläche	unbehandelt	

Abmessungen

Lange	500 mm
Schlitzbreite	8 mm
Stegbreite	4,5 mm
Außendurchmesser	33 mm

Montage

Befestigungsart selbstklebend und Bodenlochung

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%	46
Lichter/innerer Querschnitt	379 mm²
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%	30
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%	57

Lieferumfang

Oberteil im Lieferumfang enthalten nein

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung
UL 94 Klassifizierung	V0

L2232





Sicherheit	
Halogenfrei	ja
「emperatur	
Jmgebungstemperatur	-2590 °C