



**Verdrahtungskanal aus PVC BA7A 40x25mm steingrau**

Technische Merkmale

**Architektur**

Flexibel nein

**Ausführung**

Ausführung der Seitenwand Geschlitzt

Selbstverlöschend ja

**Strom**

Kriechstromfest ja

**Deckel, Tür**

Deckelausführung lose

**Werkstoff**

Farbe steingrau

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Abmessungen**

Kanalhöhe 40 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 25 mm

Schlitzbreite 6 mm

Stegbreite 6,5 mm

**Montage**

Bodenlochungen EN 50085-2-3:1999

Befestigungsart Bodenlochung

**Kabel**

Anzahl Leitungen 1,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 22

Lichter/innerer Querschnitt 605 mm<sup>2</sup>

Anzahl Leitungen 2,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 15

Anzahl Leitungen 1,0 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 30

**Lieferumfang**

Oberteil im Lieferumfang enthalten ja

**Normen**

Zulassungen EN50085-2-3

Europäische Direktive RoHs freiwillige Übereinstimmung

UL 94 Klassifizierung V0

BA7A40025

**Sicherheit**

---

Halogenfrei	nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1

---

**Temperatur**

---

Umgebungstemperatur	-5...60 °C
---------------------	------------

---