



LNH0010MK

## NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 10A Kombi-Melder mit isolierter Griffflasche

### Technische Merkmale

#### Architektur

Auslösercharakteristik	gG
------------------------	----

#### Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen I <sub>cn</sub> AC nach IEC 60898-1	120 kA
Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	500 V
Versorgungsspannungsart	AC

#### Strom

Abschaltstrom	120 kA
Nennstrom	10 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	0 / 500 V

#### Sicherung

Sicherungscharakteristik	gG
Sicherungsgröße	NH000

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,1 W
---------------------------------------	-------

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	51 mm
Höhe installiertes Produkt	79 mm
Länge	51 mm
Breite installiertes Produkt	21 mm

#### Normen

Zulassungen	VDE
Europäische Direktive WEEE	betroffen

#### Verwendung Bedingungen

Höhe über N.N.	2000 m
Isoliert	ja

#### Kennzeichnung

Gerät der Familie	LNH
-------------------	-----