



Verdrahtungskanal aus PVC BA7A 100x80mm steingrau

Technische Merkmale

Architektur

Flexibel nein

Ausführung

Ausführung der Seitenwand Geschlitzt

Selbstverlöschend ja

Strom

Kriechstromfest ja

Deckel, Tür

Deckelausführung lose

Werkstoff

Farbe steingrau

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Abmessungen

Kanalhöhe 100 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 80 mm

Schlitzbreite 6 mm

Stegbreite 6,5 mm

Montage

Bodenlochungen EN 50085-2-3:1999

Befestigungsart Bodenlochung

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40% 272

Lichter/innerer Querschnitt 6738 mm²

Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40% 195

Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40% 378

Lieferumfang

Oberteil im Lieferumfang enthalten ja

Normen

Zulassungen EN50085-2-3

Europäische Direktive RoHs freiwillige Übereinstimmung

UL 94 Klassifizierung V0

BA7A100080

Sicherheit

Halogenfrei	nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5...60 °C
---------------------	------------
