



Verdrahtungskanal aus PVC BA6 60x120mm steingrau

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

Technische Merkmale

Architektur

Flexibel nein

Ausführung

Ausführung der Seitenwand Geschlitzt

Selbstverlöschend ja

Strom

Kriechstromfest ja

Deckel, Tür

Deckelausführung lose

Werkstoff

Farbe steingrau

RAL Farbe RAL 7030 - Steingrau

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Abmessungen

Kanalhöhe 65 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 129 mm

Schlitzbreite 4 mm

Stegbreite 6 mm

Montage

Bodenlochungen DIN 43659

Befestigungsart Bodenlochung

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40% 271

Lichter/innerer Querschnitt 7740 mm²

Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40% 194

Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40% 376

Lieferumfang

Oberteil im Lieferumfang enthalten ja

BA66012007030B

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
UL 94 Klassifizierung	V0

Sicherheit

Halogenfrei	nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5...65 °C
---------------------	------------
