



**Verdrahtungskanal aus PVC DNG 75x75mm steingrau**

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

Technische Merkmale

**Architektur**

Flexibel nein

**Ausführung**

Ausführung der Seitenwand Geschlitzt

Selbstverlöschend ja

**Strom**

Kriechstromfest ja

**Deckel, Tür**

Deckelausführung lose

**Werkstoff**

Farbe steingrau

RAL Farbe RAL 7030 - Steingrau

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Abmessungen**

Kanalhöhe 75 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 75 mm

Schlitzbreite 5 mm

Stegbreite 7,5 mm

**Montage**

Bodenlochungen DIN 43659

Befestigungsart Bodenlochung

**Kabel**

Anzahl Leitungen 1,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 218

Lichter/innerer Querschnitt 4671 mm<sup>2</sup>

Anzahl Leitungen 2,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 156

Anzahl Leitungen 1,0 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 303

**Lieferumfang**

Oberteil im Lieferumfang enthalten ja

DNG7507507030B

**Normen**

---

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
UL 94 Klassifizierung	V0

---

**Sicherheit**

---

Halogenfrei	nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1

---