



Verdrahtungskanal flexibel aus Polyamid halogenfrei 30mm L=0,5m lichtgrau

Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. Temperaturbeständig -25° bis +90°.

Technische Merkmale

Architektur

Flexibel	ja
----------	----

Ausführung

Ausführung der Seitenwand	Geschlitzt
Selbstverlöschend	ja

Strom

Kriechstromfest	ja
-----------------	----

Deckel, Tür

Deckelausführung	ohne
------------------	------

Werkstoff

Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Polyamid (PA)
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Abmessungen

Länge	500 mm
Schlitzbreite	8 mm
Stegbreite	4,5 mm
Außendurchmesser	33 mm

Montage

Bodenlochungen	Mit Bodenlochung
Befestigungsart	Bodenlochung

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	46
Lichter/innerer Querschnitt	379 mm ²
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	30
Anzahl Leitungen 1,0 mm ² - Füllgrad 40%	57


Lieferumfang

Oberteil im Lieferumfang enthalten	nein
------------------------------------	------

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
UL 94 Klassifizierung	V0

M5692



Sicherheit

Halogenfrei	ja
-------------	----

Temperatur

Umgebungstemperatur	-25...90 °C
---------------------	-------------
